

МК-4ЭМ



ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ МОНОБЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С ПОГРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПРЕССОРОМ



напряжение питания, В	12	24
Производительность по холоду, кВт ¹⁾	1.5/2/3	2/3/4
расход воздуха испарителей, м ³ /час ²⁾	500	
потребляемый ток, А ³⁾	60/80/100	50/70/90
габаритные размеры (ДхШхВ), мм	845 x 685 x 190 (360)	
вес, Кг	25	
хладагент	R-134А	
варианты управления - пульт/внешнее аналоговое управления		
варианты панели распределения воздуха – погружная		

- 1) для окружающей среды +35° С и 40°С в салоне при относительной влажности 50%
- 2) при нулевом сопротивлении потоку
- 3) при напряжении бортовой сети транспортного средства 26(14,3) VDC

ООО «АРТЭКС ТРАНСХОЛОД»

www.ac-arcon.ru, 398026, Россия, Липецк, Брюллова 77Б, ☎ +7 (4742) 286986, safin@artex48.com